



Certificazioni disponibili

I motori elettrici LABET marchiati CE possono essere dotati di certificazioni opzionali quali: UL, CSA, ATEX, GOST.

Accessori

Forma costruttiva B3/B5 e B3/B14, Flangia ridotta B5 o B14, Flangia maggiorata tipo B14, Albero uscita speciale a disegno, Doppia estremità albero a disegno, Protezione IP56 - IP66 – IP65, Protettore bimetallico PTO, Tensione e/o frequenza speciale, Avvolgimento bifase (Equilibrato) motore monofase, Bassa tensione motori trifasi <200V, Motori monofase 100~115 V, Avvolgimento tropicalizzato, Isolamento classe H totale, Ventola in alluminio, Tettuccio parapiovvia, Cuscinetti per alte/basse temperature, Fori scarico condensa, Copribasetta Piatto, Vibrazioni in grado R, Scandiglia anticondensa 230V, Alimentazione freno separata freno CC-CA, Freno a 24VDC o 48VDC, Freno Positivo a 24VDC o 48VDC, Predisposizioni per Encoder, Servoventilazione monofase/trifase.

Motori Trifase Alto Rendimento - LBTM IE4

Motori elettrici multi-tensione 50/60Hz con verniciatura RAL5010, tre sonde termiche PTC, avvolgimento per inverter, cuscinetti di primaria marca, ingrassatori manuali su cuscinetto uscita, classe isolamento F, temperatura ambiente 40°, flange B5-B3-B14 e protezione IP55. Dalla grandezza IEC56 alla IEC132 alluminio e cuscinetti C&U C3, dalla grandezza IEC160 alla IEC400 ghisa e cuscinetti SKF C3.

2 POLI	
TIPO	KW/HP
160MA2	11/15,0
160MB2	15/20
160L2	18,5/25
180M2	22/30
200LA2	30/40
200LB2	37/50
225M2	45/60
250M2	55/75
280S2	75/100
280M2	90/125
315S2	110/150
315M2	132/180
315LA2	160/220
315LB2	200/270
355M2	250/340
355L2	315/430

4 POLI	
TIPO	KW/HP
160M4	11/15,0
160L4	15/20
180M4	18,5/25
180L4	22/30
200L4	30/40
225S4	37/50
225M4	45/60
250M4	55/75
280S4	75/100
280M4	90/125
315S4	110/150
315M4	132/180
315LA4	160/220
315LB4	200/270
355M4	250/340
355L4	315/430

6 POLI	
TIPO	KW/HP
YE4 160M6	7,5/10
YE4 160L6	11/15,0
YE4 180L6	15/20
YE4 200LA6	18,5/25
YE4 200LB6	22/30
YE4 225M6	30/40
YE4 250M6	37/50
YE4 280S6	45/60
YE4 280M6	55/75
YE4 315S6	75/100
YE4 315M6	90/125
YE4 315LA6	110/150
YE4 315LB6	132/180
YE4 355MA6	160/220
YE4 355MB6	200/270
YE4 355LB6	250/340

Motori in ottemperanza al REGOLAMENTO (UE) 2019/1781

Labet sas

Strada del cascino 139/43B 10156 Torino
Telefono: 0112238463
Instagram: labet_italy

Mail: info@labet.it
Web: www.labet.it



Motori Trifase Alto Rendimento - LBTM IE3

Motori elettrici multi-tensione 50/60Hz con verniciatura RAL5010, tre sonde termiche PTC dalla grandezza IEC80, avvolgimento per inverter, cuscinetti di primaria marca, ingrassatori manuali su cuscinetto uscita, classe isolamento F, temperatura ambiente 40°, flange B5-B3-B14 e protezione IP55. Dalla grandezza IEC56 alla IEC132 alluminio e cuscinetti C&U C3, dalla grandezza IEC160 alla IEC400 ghisa e cuscinetti SKF C3.

2 POLI	
TIPO	KW/HP
71C2*	075/1*
80A2	075/1
80B2	1,1/1,5
80C2*	1,5/2*
90S2	1,5/2
90L2	2,2/3
90LB2*	3/4*
100L2	3/4,0
100LB2*	4/5,5*
112M2	4/5,5
112MB2*	5,5/7,5*
112MC2*	7,5/10*
132SA2	5,5/7,5
132SB2	7,5/10
132MA2	9,2/12,5
132MB2*	11/15*
132MC2*	15/20*
160MA2	11/15,0
160MB2	15/20
160L2	18,5/25
180M2	22/30
200LA2	30/40
200LB2	37/50
225M2	45/60
250M2	55/75
280S2	75/100
280M2	90/125
315S2	110/150
315M2	132/180
315LA2	160/220
315LB2	200/270
355M2	250/340
355L2	315/430

4 POLI	
TIPO	KW/HP
71D4*	075/1*
80B4	075/1
90S4	1,1/1,5
80C4*	1,1/1,5*
90L4	1,5/2
90LB4*	2,2/3*
100LA4	2,2/3
100LB4	3/4,0
100LC4*	4/5,5*
112M4	4/5,5
112L4*	5,5/7,5*
132S4	5,5/7,5
132M4	7,5/10
132MA4	9,2/12,5
132MB4*	11/15*
160M4	11/15,0
160L4	15/20
180M4	18,5/25
180L4	22/30
200L4	30/40
225S4	37/50
225M4	45/60
250M4	55/75
280S4	75/100
280M4	90/125
315S4	110/150
315M4	132/180
315LA4	160/220
315LB4	200/270
355M4	250/340
355L4	315/430
355LB4	355/470
355LC4*	400/550*
400LB4	450/600

6 POLI	
TIPO	KW/HP
80C6*	075/1*
90S6	075/1
90L6	1,1/1,5
90LB6*	1,5/2*
100L6	1,5/2
112MA6	2,2/3
112MB6*	3/4*
132S6	3/4,0
132MA6	4/5,5
132MB6	5,5/7,5
132MC6*	7,5/10
160M6	7,5/10
160L6	11/15,0
180L6	15/20
200LA6	18,5/25
200LB6	22/30
225M6	30/40
250M6	37/50
280S6	45/60
280M6	55/75
315S6	75/100
315M6	90/125
315LA6	110/150
315LB6	132/180
355MA6	160/220
355MB6	200/270
355LB6	250/340
355LC6	315/430
400LA6	355/470

8 POLI	
TIPO	KW/HP
90L8	055/075
100LA8	075/1
100LB8	1,1/1,5
112M8	1,5/2
132S8	2,2/3
132M8	3/4,0
160MA8	4/5,5
160MB8	5,5/7,5
160L8	7,5/10
180L8	11/15,0
200L8	15/20
225S8	18,5/25
225M8	22/30
250M8	30/40
280S8	37/50
280M8	45/60
315S8	55/75
315M8	75/100
315LA8	90/125
315LB8	110/150
355MA8	132/180
355MB8	160/220
355LA8	200/270
355LB8	250/340
355LC8	315/430

Serie Alluminio

2 POLI	
TIPO	KW/HP
160MA2	11/15,0
160MB2	15/20
160L2	18,5/25

4 POLI	
TIPO	KW/HP
160M4	11/15,0
160L4	15/20

6 POLI	
TIPO	KW/HP
160M6	7,5/10
160L6	11/15,0

Labet sas

Strada del cascino 139/43B 10156 Torino

Telefono: 0112238463

Instagram: labet_italy

Mail: info@labet.it

Web: www.labet.it



Motori Trifase - LBTM IE2

Motori elettrici multi-tensione 50/60Hz con verniciatura RAL5010, tre sonde termiche PTC dalla grandezza IEC80, avvolgimento per inverter, cuscinetti di primaria marca, ingrassatori manuali su cuscinetto uscita, classe isolamento F, temperatura ambiente 40°, flange B5-B3-B14 e protezione IP55. Dalla grandezza IEC56 alla IEC132 alluminio e cuscinetti C&U C3, dalla grandezza IEC160 alla IEC400 ghisa e cuscinetti SKF C3.

2 POLI	
TIPO	KW/HP
56B2	0,12/0,16
63A2	0,18/0,25
63B2	0,25/0,33
63C2*	0,37/0,5*
71A2	0,37/0,5
71B2	0,55/0,75
80A2	0,75/1
80B2	1,1/1,5
80C2*	1,5/2*
90S2	1,5/2
90L2	2,2/3
90LB2*	3/4*
100L2	3/4,0
100LM2*	4/5,5*
112M2	4/5,5
112MA2*	5,5/7,5*
132SA2	5,5/7,5
132SB2	7,5/10
132MA2	9,2/12,5
132MB2*	11/15*
160MA2	11/15,0
160MB2	15/20
160L2	18,5/25
160L2*	22/30*
180M2	22/30
180MB2*	30/40*
200LA2	30/40
200LB2	37/50
200LC2*	45/60*
225M2	45/60
225L2*	55/75*
250M2	55/75
250MB2*	75/100
280S2	75/100
280M2	90/125
280MB2*	110/150*
280MC2*	132/180*
315S2	110/150
315M2	132/180
315LA2	160/220
315LB2	200/270
355M2	250/340
355L2	315/430

4 POLI	
TIPO	KW/HP
63A4	0,12/0,16
63B4	0,18/0,25
71A4	0,25/0,33
63C4*	0,25/0,33*
71B4	0,37/0,5
71C4*	0,55/0,75*
71D4*	0,75/1*
80A4	0,55/0,75
80B4	0,75/1
80C4*	1,1/1,5*
90S4	1,1/1,5
90L4	1,5/2
90LA4	1,8/2,5
90LB4*	2,2/3*
100LA4	2,2/3
100LB4	3/4,0
100LC4*	4/5,5*
112M4	4/5,5
112L4*	5,5/7,5*
132S4	5,5/7,5
132M4	7,5/10
132MA4	9,2/12,5
132MB4*	11/15*
160M4	11/15,0
160L4	15/20
160LB4*	18,5/25*
180M4	18,5/25
180L4	22/30
180LB*	30/40*
200L4	30/40
200LB4*	37/50*
200LC4*	45/60*
225S4	37/50
225M4	45/60
225MB4*	55/75*
250M4	55/75
250MB4*	75/100*
250MC4*	90/125*
280S4	75/100
280M4	90/125
280MB4*	110/150*
315S4	110/150
315M4	132/180
315LB4	200/270
355M4	250/340
355L4	315/430
355LB4	355/470
355LC4*	400/550*

6 POLI	
TIPO	KW/HP
63B6	0,12/0,16
71A6	0,18/0,25
71B6	0,25/0,33
71C6	0,37/0,5*
80A6	0,37/0,5
80B6	0,55/0,75
80C6*	0,75/1*
90S6	0,75/1
90L6	1,1/1,5
90LB-6*	1,5/2*
100L6	1,5/2
112MA6	2,2/3
112MB6*	3/4*
132S6	3/4,0
132MA6	4/5,5
132MB6	5,5/7,5
160M6	7,5/10
160L6	11/15,0
160L6*	15/20*
180L6	15/20
180LB6*	18,5/25*
200LA6	18,5/25
200LB6	22/30
200LC6*	30/40*
225M6	30/40
225MB6*	37/50*
250M6	37/50
250MB6*	55/75*
280S6	45/60
280M6	55/75
280MB6*	75/100*
315S6	75/100
315M6	90/125
315LA6	110/150
315LB6	132/180
355A6	160/220
355MB6	200/270
355LB6	250/340
355LC6	315/430
400LB6	400/550

8 POLI	
TIPO	KW/HP
71B8	0,12/0,16
80A8	0,18/0,25
80B8	0,25/0,33
90S8	0,37/0,5
90L8	0,55/0,75
160LB8*	11/15*
180LB8*	15/20*
200LC8*	18,5/25*
225MB8*	30/40*
250MB8*	45/60*
280MB8*	55/75*
280MC8*	75/100*

Labet sas

Strada del cascino 139/43B 10156 Torino

Telefono: 0112238463

Instagram: labet_italy

Mail: info@labet.it

Web: www.labet.it



Motori Trifase - LBTM IE1 S370% / EXTRA CEE

Motori elettrici multi-tensione 50/60Hz con verniciatura RAL5010, tre sonde termiche PTC dalla grandezza IEC80, avvolgimento per inverter, cuscinetti di primaria marca, ingrassatori manuali su cuscinetto uscita, classe isolamento F, temperatura ambiente 40°, flange B5-B3-B14 e protezione IP55. Dalla grandezza IEC56 alla IEC132 alluminio e cuscinetti C&U C3, dalla grandezza IEC160 alla IEC400 ghisa e cuscinetti SKF C3.

2 POLI	
TIPO	KW/HP
56A2	0,09/0,12
56B2	0,12 /0,16
63A2	0,18/0,25
63B2	0,25/0,33
63C2*	0,37/0,5*
71A2	0,37/0,5
71B2	0,55/0,75
71C2*	0,75/1*
80A2	0,75/1
80B2	1,1/1,5
80C2*	1,5/2*
90S2	1,5/2
90L2	2,2/3
90LB2*	3/4*
100L2	3/4
100LM2*	4/5,5*
112M2	4/5,5
112MB2*	5,5/7,5*
112MC2*	7,5/10*
132SA2	5,5/7,5
132SB2	7,5/10
132MA2	9,2/12,5
132MB2*	11/15*
132MC2*	15/20*
160LM2*	22/30*
180MB2*	30/40*
200LC2*	45/60*
225MB2*	55/75*
250MB2*	75/100*
280MB2*	110/150*

4 POLI	
TIPO	KW/HP
56B4	0,09/0,12
63A4	0,12/0,16
63B4	0,18/0,25
63C4*	0,25/0,33*
63D4*	0,37/0,5*
71A4	0,25/0,33
71B4	0,37/0,5
71C4*	0,55/0,75*
71D4*	0,75/1*
80A4	0,55/0,75
80B4	0,75/1
80C4*	1,1/1,5*
90S4	1,1/1,5
90L4	1,5/2
90LA4	1,85/2,5
90LB4*	2,2/3*
90LC4*	3/4*
100LA4	2,2/3
100LB4	3/4
100LC4*	4/5,5*
112M4	4/5,5
112MB4*	5,5/7,5*
132S4	5,5/7,5
132M4	7,5/10
132MA4	9,2/12,5
132MB4*	11/15*
160LB4*	18,5/25*
180LB4*	30/40*
200LB4*	37/50*
225MB4*	55/75*
250MB4*	75/100*
280M4*	110/150*

6 POLI	
TIPO	KW/HP
63B6	0,12/0,16
71A6	0,18/0,25
71B6	0,25/0,33
71C6*	0,37/0,5*
80A6	0,37/0,5
80B6	0,55/0,75
80C6*	0,75/1*
90S6	0,75/1
90L6	1,1/1,5
90LB6*	1,5/2*
100L6	1,5/2
112MA6	2,2/3
112MB6*	3/4*
132S6	3/4
132MA6	4/5,5
132MB6	5,5/7,5
132LC6*	7,5/10*
160LB6*	15/20*
180LB6*	18,5/25*
200LC6*	30/40*
225MB6*	37/50*
250MB6*	55/75*
280MB6*	75/100*

8 POLI	
TIPO	KW/HP
71B8	0,12/0,16
80B8	0,25/0,33
90S8	0,37/0,5
90L8	0,55/0,75
100LA8	0,75/1
100LB8	1,1/1,5
112M8	1,5/2
132S8	2,2/3
160MA8	4/5,5
160MB8	5,5/7,5
160L8	7,5/10
180L8	11/15
200L8	15/20
225S8	18,5/25
225M8	22/30
250M8	30/40
280S8	37/50
280M8	45/60
315S8	55/75
315M8	75/100
315LA8	90/125
315LB8	110/150
355MA8	132/180
355MB8	160/220
355LB8	200/270
355LC8	250/340

Motori in ottemperanza al regolamento UE 2019/1781. Sono esclusi dalla normativa motori utilizzati con servizio S3 70% oppure motori elettrici con destinazione EXTRA CEE.

Labet sas

Strada del cascino 139/43B 10156 Torino
Telefono: 0112238463
Instagram: labet_italy

Mail: info@labet.it
Web: www.labet.it



Motori Monofase- LBTM IE1 S370% / EXTRA CEE

Motori elettrici con verniciatura RAL5010, cuscinetti di primaria marca, classe isolamento F, temperatura ambiente 40°, flange B5-B3-B14, protezione IP55 e condensatore dentro morsettiera. Motori ALTA COPPIA dotati di coppia condensatore e disgiuntore elettronico per le applicazioni che necessitano di maggiore coppia alla partenza. Dalla grandezza IEC56 alla IEC132 alluminio e cuscinetti C&U C3, dalla grandezza IEC160 alla IEC400 ghisa e cuscinetti SKF C3.

2 POLI	
TIPO	KW/HP
56A2	0,09/0,12
56B2	0,12/0,16
63A2	0,18/0,25
63B2	0,25/0,33
71A2	0,37/0,5
71B2	0,55/0,75
80A2	0,75/1
80B2	1,1/1,5
90S2	1,5/2
90L2	1,8/2,5
90LA2	2,2/3
100LA2	3/4

4 POLI	
TIPO	KW/HP
56B4	0,09/0,12
63A4	0,12/0,18
63B4	0,18/0,25
71A4	0,25/0,33
71B4	0,37/0,5
80A4	0,55/0,75
80B4	0,75/1
90S4	1,1/1,5
90L4	1,5/2
90LA4	1,8/2,5
100LA4	2,2/3
100LB4	3/4

ALTA COPPIA 2 POLI	
TIPO	KW/HP
71A2	0,37/0,5
71B2	0,55/0,75
80A2	0,75/1
80B2	1,1/1,5
90S2	1,5/2
90L2	1,8/2,5
90LA2	2,2/3
100LA2	3/4

ALTA COPPIA 4 POLI	
TIPO	KW/HP
71A4	0,25/0,33
71B4	0,37/0,5
80A4	0,55/0,75
80B4	0,75/1
90S4	1,1/1,5
90L4	1,5/2
90LA4	1,8/2,5
100LA4	2,2/3
100LB4	3/4

Motori in ottemperanza al regolamento UE 2019/1781. Sono esclusi dalla normativa motori utilizzati con servizio S3 70% oppure motori elettrici con destinazione EXTRA CEE.

Labet sas

Strada del cascino 139/43B 10156 Torino
Telefono: 0112238463
Instagram: labet_italy

Mail: info@labet.it
Web: www.labet.it



Motori Trifase con freno V230/50Hz - LBTM IE1 S370% / EXTRA CEE

Motori elettrici con verniciatura RAL5010, cuscinetti di primaria marca, classe isolamento F, temperatura ambiente 40°, flange B5-B3-B14, protezione IP55. Motori dotati di leva di sblocco manuale del freno removibile, opzionale avvolgimento per inverter con alimentazione separata. Dalla grandezza IEC56 alla IEC132 alluminio e cuscinetti C&U C3, dalla grandezza IEC180 alla IEC400 ghisa e cuscinetti SKF C3.

2 POLI	
TIPO	KW/HP
56B2	0,12 /0,18
63A2	0,18/0,25
63B2	0,25/0,33
71A2	0,37/0,5
71B2	0,55/0,75
71C2*	0,75/1*
80A2	0,75/1
80B2	1,1/1,5
80C2*	1,5/2*
90S2	1,5/2
90L2	2,2/3
90LB2*	3/4*
100L2	3/4
112M2	4/5,5
112MB2*	5,5/7,5*
132SA2	5,5/7,5
132SB2	7,5/10
132MA2	9,2/12,5
132L2*	11/15*
160MA2	11/15
160MB2	15/20
160L2	18,5/25

4 POLI	
TIPO	KW/HP
56B4	0,09/0,12
63A4	0,12/0,16
63B4	0,18/0,25
63C4*	0,25/0,33*
71A4	0,25/0,33
71B4	0,37/0,5
71C4*	0,55/0,75*
80A4	0,55/0,75
80B4	0,75/1
80C4*	1,1/1,5*
90S4	1,1/1,5
90L4	1,5/2
90LB4*	2,2/3*
100LA4	2,2/3
100LB4	3/4
112M4	4/5,5
112MB4*	5,5/7,5*
132S4	5,5/7,5
132M4	7,5/10
132MA4	9,2/12,5
132MB4*	11/15*
160M4	11/15
160L4	15/20
180M4	18,5/25
180L4	22/30
200L4	30/40
225S4	37/50
225M4	45/60
250M4	55/75

6 POLI	
TIPO	KW/HP
63A6	0,09/0,12
63B6	0,12/0,16
71A6	0,18/0,25
71B6	0,25/0,33
80A6	0,37/0,5
80B6	0,55/0,75
90S6	0,75/1
90L6	1,1/1,5
100L6	1,5/2
112MA6	2,2/3
132S6	3/4
132MA6	4/5,5
132MB6	5,5/7,5
160M6	7,5/10
160L6	11/15

8 POLI	
TIPO	KW/HP
71A8	0,09/0,12
71B8	0,12/0,16
80A8	0,18/0,25
80B8	0,25/0,33
90S8	0,37/0,5
90L8	0,55/0,75
100LA8	0,75/1
112M8	1,5/2
132S8	2,2/3
132M8	3/4
160MA8	4/5,5
160MB8	5,5/7,5
160L8	7,5/10

Motori in ottemperanza al regolamento UE 2019/1781. Sono esclusi dalla normativa motori utilizzati con servizio S3 70% oppure motori elettrici con destinazione EXTRA CEE.

Labet sas

Strada del cascino 139/43B 10156 Torino

Telefono: 0112238463

Instagram: labet_italy

Mail: info@labet.it

Web: www.labet.it



Motori Trifase con freno V230/50Hz - LBTM IE2 / IE3

Motori elettrici con verniciatura RAL5010, cuscinetti di primaria marca, classe isolamento F, temperatura ambiente 40°, flange B5-B3-B14, protezione IP55. Motori dotati di leva di sblocco manuale del freno removibile, opzionale avvolgimento per inverter con alimentazione separata. Dalla grandezza IEC56 alla IEC132 alluminio e cuscinetti C&U C3, dalla grandezza IEC180 alla IEC400 ghisa e cuscinetti SKF C3.

2 POLI		
TIPO		KW/HP
56B2	IE2	0,12 /0,18
63A2	IE2	0,18/0,25
63B2	IE2	0,25/0,33
71A2	IE2	0,37/0,5
71B2	IE2	0,55/0,75
71C2*	IE2	0,75/1*
80A2	IE3	0,75/1
80B2	IE3	1,1/1,5
80C2*	IE3	1,5/2*
90S2	IE3	1,5/2
90L2	IE3	2,2/3
90LB2*	IE3	3/4*
100L2	IE3	3/4
112M2	IE3	4/5,5
112MB2*	IE3	5,5/7,5*
132SA2	IE3	5,5/7,5
132SB2	IE3	7,5/10
132MA2	IE3	9,2/12,5
132L2*	IE3	11/15*
160MA2	IE3	11/15
160MB2	IE3	15/20
160L2	IE3	18,5/25

4 POLI		
TIPO		KW/HP
56B4	IE2	0,09/0,12
63A4	IE2	0,12/0,16
63B4	IE2	0,18/0,25
63C4*	IE2	0,25/0,33*
71A4	IE2	0,25/0,33
71B4	IE2	0,37/0,5
71C4*	IE2	0,55/0,75*
80A4	IE2	0,55/0,75
80B4	IE3	0,75/1
80C4*	IE3	1,1/1,5*
90S4	IE3	1,1/1,5
90L4	IE3	1,5/2
90LB4*	IE3	2,2/3*
100LA4	IE3	2,2/3
100LB4	IE3	3/4
112M4	IE3	4/5,5
112MB4*	IE2	5,5/7,5*
132S4	IE3	5,5/7,5
132M4	IE3	7,5/10
132MA4	IE3	9,2/12,5
132MB4*	IE3	11/15*
160M4	IE3	11/15
160L4	IE3	15/20
180M4	IE3	18,5/25
180L4	IE3	22/30
200L4	IE3	30/40
225S4	IE3	37/50
225M4	IE3	45/60
250M4	IE3	55/75

6 POLI		
TIPO		KW/HP
63A6	IE2	0,09/0,12
63B6	IE2	0,12/0,16
71A6	IE2	0,18/0,25
71B6	IE2	0,25/0,33
80A6	IE2	0,37/0,5
80B6	IE2	0,55/0,75
90S6	IE3	0,75/1
90L6	IE3	1,1/1,5
100L6	IE3	1,5/2
112MA6	IE3	2,2/3
132S6	IE3	3/4
132MA6	IE3	4/5,5
132MB6	IE3	5,5/7,5
160M6	IE3	7,5/10
160L6	IE3	11/15

8 POLI		
TIPO		KW/HP
71A8	IE2	0,09/0,12
71B8	IE2	0,12/0,16
80A8	IE2	0,18/0,25
80B8	IE2	0,25/0,33
90S8	IE2	0,37/0,5
90L8	IE2	0,55/0,75
100LA8	IE3	0,75/1
100LB8	IE3	1,1/1,5
112M8	IE3	1,5/2
132S8	IE3	2,2/3
132M8	IE3	3/4
160MA8	IE3	4/5,5
160MB8	IE3	5,5/7,5
160L8	IE3	7,5/10

Labet sas

Strada del cascino 139/43B 10156 Torino

Telefono: 0112238463

Instagram: labet_italy

Mail: info@labet.it

Web: www.labet.it



Motori Trifase con freno V400/50Hz - LBTM IE1 S370% / EXTRA CEE

Motori elettrici con verniciatura RAL5010, cuscinetti di primaria marca, classe isolamento F, temperatura ambiente 40°, flange B5-B3-B14, protezione IP55. Motori dotati di leva di sblocco manuale del freno removibile, opzionale avvolgimento per inverter con alimentazione separata. Dalla grandezza IEC56 alla IEC132 alluminio e cuscinetti C&U C3, dalla grandezza IEC180 alla IEC400 ghisa e cuscinetti SKF C3.

2 POLI	
TIPO	KW/HP
71A2 AC	0,37/0,5
71B2 AC	0,55/0,75
80B2 AC	1,1/1,5
90S2 AC	1,5/2
90L2 AC	2,2/3
100L2 AC	3/4
112M2 AC	4/5,5

4 POLI	
TIPO	KW/HP
71A4 AC	0,25/0,33
71B4 AC	0,37/0,5
71C4* AC	0,55/0,75*
80A4 AC	0,55/0,75
80B4 AC	0,75/1
80C4* AC	1,1/1,5*
90S4 AC	1,1/1,5
90L4 AC	1,5/2
90LB4* AC	2,2/3*
100LA4 AC	2,2/3
100LB4 AC	3/4
112M4 AC	4/5,5
132S4 AC	5,5/7,5
132M4 AC	7,5/10
132L4 AC	9,2/12,5
132LB4* AC	11/15,0*

6 POLI	
TIPO	KW/HP
71B6 AC	0,25/0,33
80B6 AC	0,55/0,75
90S6 AC	0,75/1
90L6 AC	1,1/1,5
100L6 AC	1,5/2
112MA6 AC	2,2/3

Motori in ottemperanza al regolamento UE 2019/1781. Sono esclusi dalla normativa motori utilizzati con servizio S3 70% oppure motori elettrici con destinazione EXTRA CEE.

Labet sas

Strada del cascino 139/43B 10156 Torino
Telefono: 0112238463
Instagram: labet_italy

Mail: info@labet.it
Web: www.labet.it



Motori Trifase Alto Rendimento con freno V400/50Hz - LBTM IE2/IE3

Motori elettrici con verniciatura RAL5010, cuscinetti di primaria marca, classe isolamento F, temperatura ambiente 40°, flange B5-B3-B14, protezione IP55. Motori dotati di leva di sblocco manuale del freno removibile, opzionale avvolgimento per inverter con alimentazione separata. Dalla grandezza IEC56 alla IEC132 alluminio e cuscinetti C&U C3, dalla grandezza IEC180 alla IEC400 ghisa e cuscinetti SKF C3.

2 POLI		
TIPO		KW/HP
71A2 AC	IE2	0,37/0,5
71B2 AC	IE2	0,55/0,75
80A2 AC	IE3	0,75/1
80B2 AC	IE3	1,1/1,5
90S2 AC	IE3	1,5/2
90L2 AC	IE3	2,2/3
100L2 AC	IE3	3/4
112M2 AC	IE3	4/5,5
132SA2 AC	IE3	5,5/7,5
132SB2 AC	IE3	7,5/10

4 POLI		
TIPO		KW/HP
71A4 AC	IE2	0,25/0,33
71B4 AC	IE2	0,37/0,5
71C4* AC	IE2	0,55/0,75*
80A4 AC	IE2	0,55/0,75
80C4* AC	IE2	1,1/1,5*
80B4 AC	IE3	0,75/1
80C4* AC	IE3	1,1/1,5*
90S4 AC	IE3	1,1/1,5
90L4 AC	IE3	1,5/2
90LB4* AC	IE3	2,2/3*
100LA4 AC	IE3	2,2/3
100LB4 AC	IE3	3/4
112M4 AC	IE3	4/5,5
132S4 AC	IE3	5,5/7,5
132M4 AC	IE3	7,5/10
132L4 AC	IE3	9,2/12,5
132LB4* AC	IE2	11/15,0*
160L4 AC	IE3	11/15
160M4 AC	IE3	15/20

6 POLI		
TIPO		KW/HP
71B6 AC	IE2	0,25/0,33
80A6 AC	IE2	0,37/0,5
80B6 AC	IE2	0,55/0,75
90S6 AC	IE3	0,75/1
90L6 AC	IE3	1,1/1,5
100L6 AC	IE3	1,5/2
112MA6 AC	IE3	2,2/3
132S6 AC	IE3	3/4
132MA6 AC	IE3	4/5,5
132MB6 AC	IE3	5,5/7,5

Labet sas

Strada del cascino 139/43B 10156 Torino
Telefono: 0112238463
Instagram: labet_italy

Mail: info@labet.it
Web: www.labet.it



Motori Trifase Due Velocità Unico Avvolgimento Dahlander Coppia Costante V400/50Hz – LBTM IE1 S3 70% EXTRA CEE

Motori elettrici con verniciatura RAL5010, cuscinetti di primaria marca, classe isolamento F, temperatura ambiente 40°, flange B5-B3-B14, protezione IP55. Motori progettati per mantenere la coppia in uscita costante. Dalla grandezza IEC56 alla IEC132 alluminio e cuscinetti C&U C3, dalla grandezza IEC180 alla IEC400 ghisa e cuscinetti SKF C3.

4/2 POLI

TIPO	DESCRIZIONE
71B4/2	KW 0,3/0,45 V 400
80A4/2	KW 0,45/0,55 V 400
80B4/2	KW 0,55/0,75 V 400
90S4/2	KW 0,85/1,1 V 400
90L4/2	KW 1,3/1,8 V 400
90LB4/2	KW 1,5/2,2 V 400
100LA4/2	KW 2/2,4 V 400
100LB4/2	KW 2,4/3 V 400
112M4/2	KW 3,3/4 V 400
132S4/2	KW 4,5/5,5 V 400
132M4/2	KW 6,5/8 V 400
160M4/2	KW 9/11 V 400
160L4/2	KW 11,5/15 V 400
180M4/2	KW 15/18,5 V 400
180L4/2	KW 18,5/22 V 400
200L4/2	KW 22/30 V 400
225S4/2	KW 32/38 V 400
225M4/2	KW 37/45 V 400
250M4/2	KW 45/52 V 400

8/4 POLI

TIPO	DESCRIZIONE
71B8/4	KW 0,11/0,2 V 400
80B8/4	KW 0,2/0,37 V 400
90S8/4	KW 0,45/0,75 V 400
90L8/4	KW 0,55/1 V 400
100LA8/4	KW 0,6/1,25 V 400
100LB8/4	KW 0,85/1,5 V 400
112M8/4	KW 1,5/2,4 V 400
132S8/4	KW 2,2/3,3 V 400
132M8/4	KW 3/4,5 V 400
132MB8/4	KW 4/7 V 400
160M8/4	KW 4,8/7,5 V 400
160L8/4	KW 6,6/10,3 V 400
180M8/4	KW 7,5/11,8 V 400
180L8/4	KW 9,2/15 V 400
200L8/4	KW 15/22 V 400
225S8/4	KW 19/29 V 400
225M8/4	KW 22/34 V 400
250M8/4	KW 27/40 V 400
280S8/4	KW 32/48 V 400

Labet sas

Strada del cascino 139/43B 10156 Torino

Telefono: 0112238463

Instagram: labet_italy

Mail: info@labet.it

Web: www.labet.it